

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

- mm / inch**
- N°1 ALBERO + DISTANZIALI
  - N°1 SHAFT + SPACER
  - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA  
 DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBGING FUNCTION  
 MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN  
 MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D			CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen			
						(mm)	(Inch)					
0621100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08		
0622100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08		

HYUNDAI-WIA (KIA)


MOD: SKT160TTMS/TTSY - LM1600TTMS/TTSY - SKT180TTMS/TTSY - LM1800TTMS/TTSY - L160/230LMSA - SE2600M  
 HD2200-2600M/Y/SY (BMT55)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber

Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug

Subject to change without notice.



**M.T. srl**

Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@tmarchetti.com  
 http://www.tmmarchetti.com



KIA340-2-00