

DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG

- mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI
- mm / inch - N°1 SHAFT + SPACER
- mm / inch - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00

-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN


Cod. MT	I	RPM max	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D (mm)	D (Inch)	CHIAVI INCLUDE Keys included Schlüssel inbegriffen			
MNZ0201100	1:1	6000	60Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07
MNZ0202100	2:1	3000	80Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB24	CHUB13	CHESL08	CHESL07

DMG-MORI


NZ-NZX1500/2000 - NZX2500 (BMT40) - NT3100/3150/3200 - NL1500/2000/2500 20 STAZ. - NLX1500/2000/2500 20 STAZ. - NT1000/2000 - NTX500 (BMT40) - NTX1000/2000
 NTX1000/2000/2500/3000 2ND GEN. 12ST. - DURATURN 2050MC/2550MC - ALC/ALX1500/2000/2500 (BMT40) - ECOTURN 450 (BMT40) - NZ DUE/TRE/QUATTRO (BMT40)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE

Driven gear hobber
 Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug



M.T. srl
 Via Casino Albini 480
 Tel. 0541/956034-957884
 Fax 0541/956341
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com
 http://www.mtmarchetti.com



MNZ340-1-00

Subject to change without notice.