




ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwaeht.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione int. Coolant through Innenkuehlung Pmax (bar)	Lubr. esterna Ext. coolant Aussenkuehlung	A	B	CHIAVI NON INCLUDE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
NKM2350125	ER25	1:1	12000	35	X	-	X	82.16	49	OKU0290009	CHSTER25
NKM2350225	ER25	1:1	12000	35	X	70	X	82.16	59	OKU0290009	CHSTER25
NKM2350520	ERA20	1:1	12000	35	X	-	X	69.23	49	OKU0290009	CHUB22
NKM2350620	ERA20	1:1	12000	35	X	70	X	69.23	59	OKU0290009	CHUB22

- Chiave inclusa
- Key included
- Schlüssel inbegriffen

NAKAMURA-TOME
MOD: SUPER NTMX - SUPER NTMXL - MX-5 - NTJ100 - SC100 - SC100X² - MX100
MODULO MOTORIZZATO ASSIALE 12000 RPM H=75mm
Axial driven tool 12000 rpm H=75mm
Axial angetriebenes Werkzeug 12000 rpm H=75mm

M.T. srl
Via Casino Albini 480
Tel. 0541/956034-957884
Fax 0541/956341
47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)
e-mail: mtma@mtmarchetti.com
http://www.mtmarchetti.com



NKM150-1-21