









ATTENZIONE - ATTENTION - ACHTUNG

- Per lo smontaggio degli utensili utilizzare sempre la chiave di contrasto come indicato nel manuale d'uso.
- For disassembly of the tools use always the contrast key as mentioned in the user instructions.
- Fuer das Abmontieren der Werkzeuge immer den Gegenschlüssel benutzen wie in der Bedienungsanleitung erwäehnt.

Cod. MT	Mandrino Spindle Spindel	I (n1:n2)	RPM max n2	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment M2 (Nm)	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	CHIAVI NON INCLUSE Keys not included Schlüssel nicht einbegriffen	
DW 03530325	ERA25	1:1	6000	30	X	CHUB36	CHUB27

SMEC (SAMSUNG)

MOD: PL240 LM - PL250 VM - SL1500/2000 M/Y/SY

MODULO MOTORIZZATO RADIALE DISASSATO 30mm ORIENTABILE $\pm 30^\circ$

Radial $\pm 30^\circ$ adjustable angle driven tool re-directed by 30mm

Radial angetriebenes Werkzeug schwenkbar $\pm 30^\circ$ achsversetzt um 30mm

Subject to change without notice.

M.T. srl

Via Casino Albini 480

Tel. 0541/956034-957884

Fax 0541/956341

47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)

e-mail: mtma@mtmarchetti.com

http://www.mtmarchetti.com



SMG135-5-00

03/2025