

**DOTAZIONI - SUPPLIED WITH - AUSSTATTUNG**

mm / inch - N°1 ALBERO + DISTANZIALI  
 - N°1 SHAFT + SPACER  
 - N°1 DORN + ABSTANDSSTUECK

PER ALBERI E DISTANZIALI VEDI PAG. TBL250-1-00  
 FOR SHAFT END SPACER SEE PAGE TBL250-1-00  
 FUER DORN UND ABSTANDSSTUECK SEITE TBL250-1-00


-LA FUNZIONE DI POLIGONATURA/DENTATURA DEVE ESSERE INSTALLATA SULLA MACCHINA  
 -POLYGON CUTTING/GEAR HOBBING FUNCTION MUST BE INSTALLED ON THE MACHINE  
 -DIE FUNKTION FÜR POLYGON-BZW. VERZÄHNUNGSFRÄSEN MUSS AUF DER MASCHINE FREIGESCHALTET WERDEN

Cod. MT	I	RPM	Coppia Max Max Torque Max Drehmoment	Reversibile lato mandrino/contromandrino Reversible sub/main spindle side Umkehrbare Spindel-seite/ Gegenspindel-seite	Lubrificazione est. Ext. coolant Aussenkuehlung	D		CHIAVI INCLUSE Keys included Schlüssel inbegriffen		
						(mm)	(Inch)	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00251100	1:1	6000	90Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")
DW00252100	2:1	3000	110Nm	X	X	16-22-27-32	3/4"-1"-1 1/4"	CHUB30	CHESL08	CHUB24 (Ø16 / Ø3/4")

**VICTOR**  
 MOD: VTURN-40/45YCM - VTURN-S36CM - VTURN-V760CM (BMT75)

MODULO MOTORIZZATO PORTACREATORE MAGGIORATO  
 Reinforced driven gear hobber  
 Angetriebenes Zahnradwaeltzraes-Werkzeug vergroessert

Subject to change without notice.



**M.T. srl**  
 Via Casino Albini 480  
 Tel. 0541/956034-957884  
 Fax 0541/956341  
 47842 S. GIOVANNI IN M. (RN)  
 e-mail: mtma@mtmarchetti.com  
 http://www.mtmarchetti.com



VCT340-3-60